

Peinture laque antirouille

Caractéristiques

DERBI 21 est une laque antirouille sans primaire à haut pouvoir couvrant.

- Présentation : peinture gélifiée.
- Aspect du film sec : film tendu brillant.
- Forte opacité.
- Densité moyenne : de 0,9 à 1,1 suivant les teintes.
- Extrait sec en poids : 41 à 49%.
- Pouvoir couvrant : de 10 à 12 m² au Kg suivant l'état du support, par couche.
- Temps de séchage à 25°C.:
 - hors poussière : 1 heure
 - à cœur : 6 heures
 - recouvrable : 12 heures



Particularités

- Peinture laque antirouille sans primaire, sans sous-couche qui assure directement la finition.
- Excellent accrochage sur support métallique
- Idéal pour la décoration de luxe.

Composition

- Liant: résine alkyde
- Pigment: Titane
- Solvant: White spirit

Emplois

Par application directe sur les métaux ferreux, par sa très bonne adhérence, elle apporte une grande résistance aux intempéries et à la corrosion. A l'extérieur ou à l'intérieur, elle sert de couche primaire et de finition pour métaux ferreux. Elle s'applique sur toutes les menuiseries et éléments métalliques du bâtiment, ainsi que sur tout ouvrage métallique. L'application doit être faite à une température supérieure à 5°C. et inférieure à 35°C.

Sur acier nu sans calamine :

- Procéder à un dégraissage avant l'application de DERBI 21

Sur acier revêtu, rouillé partiellement :

- Il convient de nettoyer par un lessivage, de brosser à la brosse métallique les parties rouillées avant l'application de DERBI 21.

Matériel d'application

DERBI 21 peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Nettoyage du matériel : white spirit.



Conditionnement

- Boîte de 1 L
- Seau de 4 Kg
- Seau de 18 Kg

Conservation

Conservation : Un an en emballage d'origine.