

Laque glycérophthalique brillante, phase solvant.

Caractéristiques

- Aspect du film sec: film tendu brillant
- Forte opacité
- Densité: 1,1
- Extrait sec en poids: 50%
- Pouvoir couvrant: de 10 à 12 m² au kg suivant l'état du support, par couche.
- Temps de séchage à 25°C.
 - Hors poussière : 1 heure
 - A cœur : 6 heures
 - Recouvrable : 24 heures



Particularités

- Idéal pour la décoration de luxe.
- Possède un fort pouvoir opacifiant et donne un film très résistant
- Excellent accrochage sur tous supports.
- Laque de finition pour les supports les plus variés (enduits, plâtre, boiseries...)

Composition

- Liant : résine alkyde
- Pigments : Titane
- Solvant : White spirit

Emplois

DERBILAK est destinée aux revêtements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, hôteliers, industriels, administratifs, hospitaliers, etc. sur supports ciment, plâtre, bois, métal ou autres. **DERBILAK** est une laque de finition. Pour obtenir de bons résultats durables sur support en maçonnerie, il est nécessaire d'utiliser une couche d'accrochage type **ZINA** ou **SAFRA** sur tout support avant l'application de **DERBILAK**. Les supports doivent être propres, secs et cohérents.

Ciment :

Eliminer les parties non adhérentes par simple brossage. Appliquer une sous-couche type **ZINA** ou **SAFRA**, appliquer une ou deux couches de **DERBILAK**

Bois :

Après avoir appliqué une lasure type **LASURE PLUS** qui assure la protection fongicide et insecticide, appliquer une ou deux couches de **DERBILAK**.

Fer :

Après avoir totalement éliminé la rouille par raclage ou brossage, appliquer une couche d'antirouille, puis une ou deux couches de **DERBILAK** en finition.

**Enduits neufs, plâtre et plaques de plâtre :**

Après avoir appliqué une sous-couche type **ZINA** ou **SAFRA**, appliquer directement une ou deux couches de **DERBILAK**.

Vielles peintures, vieux plâtres, fonds douteux :

Eliminer par raclage et brossage toutes les parties non adhérentes, lessiver puis rincer. Appliquer la sous-couche **SAFRA**, puis une ou deux couches de **DERBILAK** en finition.

Matériel d'application

DERBILAK peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
Nettoyage du matériel : au white spirit.

Conditionnement

- Boîte de 1 kg.
- Seau de 4 kg.
- Seau de 18 kg.

Conservation

Conservation : Un an en emballage d'origine
