

Sous-couche de préparation et d'accrochage pour fonds neufs

Caractéristiques

ZINA est un liquide opaque légèrement bleuâtre, prêt à l'emploi.

- Densité : 1,025
- Pouvoir couvrant : 8 à 10 m² au litre suivant l'absorption du support
- Temps de séchage : 2 heures à 25°C.
- Recouvrable : 4 heures



Particularités

ZINA sert au traitement des surfaces neuves de toute nature (ciment, plâtre, pierre, tuile).

ZINA est une sous-couche d'accrochage qui assure la parfaite adhérence des peintures et enduits. ZINA rend au support sa couleur naturelle.

Les matériaux traités sont parfaitement recouvrables par toutes peintures et enduits tels que : RYM, ETALAK, DERBILAK ainsi que ENDEX et DECOREX.

Composition

- Liant : résine acrylique
- Pigment : minéral bleu
- Solvant : eau

Emplois

Le support doit être propre, sec et cohérent.

ZINA est un produit prêt à l'emploi. L'emploi de ZINA s'effectue en une seule application, sans préparation préalable. Il convient de mouiller suffisamment les surfaces à traiter avec ZINA.

ZINA donnera au support un aspect uniforme qui permettra un excellent accrochage des enduits et peintures.

Matériel d'application

ZINA peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Nettoyage des outils : eau.

Conditionnement

Seau de 5 Litres.

Conservation

Un an en emballage d'origine